



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid

www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82

Fax: 91 754 08 70

comercial@adncomponentes.com

POWER G

PVP €

Pmaster 10



Panel de control Powermaster-10, admite hasta 30 zonas, 8 teclados, 8 mandos, 8 usuarios, 4 sirenas, 4 repetidores, frecuencia 868 protocolo radio Power G **Módulo GPRS INCLUIDO**

420,00

Pmaster 30



Panel de control Powermaster-30, admite hasta 64 zonas, 32 Teclados, 32 Mandos, 48 usuarios, 8 sirenas, 4 repetidores, frecuencia 868 protocolo radio Power G. **Módulo GPRS INCLUIDO**

542,25

Pmaster 33



Panel hasta: 64 zonas, - Módulo interno opcional ioXpander-8 que admite 8 puertos de entrada /salidas configurables con cable. Admite hasta 4 módulos externos ioXpander-12x4 un total de 56 zonas cableadas 10 KP-250 PG2 teclados, 32 mandos, 8 sirenas, 4 repetidores. **Módulo GPRS INCLUIDO**

467,00

KIT POWER MASTER - POWERG

KIT-PM10-3PIR



Kit compuesto por: 1x Central (PowerMaster-10) de 30 zonas vía radio, 1x Módulo GPRS (GSM-350 PG2), 3x detectores PIR digitales (MP-802 PG2), 1x mando vía radio (KF-234 PG2)

650,00

KIT-PM10-2CAM



Kit compuesto por: 1x Central (PowerMaster-10) de 30 zonas vía radio, 1x Módulo GPRS (GSM-350 PG2), 2x Foto detectores PIR digitales (NEXT CAM PG2), 1x detectores PIR digitales (MP-802 PG2) 1x mando vía radio (KF-234 PG2)

950,00

KIT-PM30-3PIR



Kit compuesto por: 1x Central (PowerMaster-30) de 64 zonas vía radio, 1x Módulo GPRS (GSM-350 PG2), 3x detectores PIR digitales (MP-802 PG2), 1x mando vía radio (KF-234 PG2)

840,00

KIT Pmaster 33



Kit compuesto por: 1x Central (PowerMaster-33) de 64 zonas radio, 1x Módulo (GSM-350 PG2).1x KP250PG2

733,00

KIT-PM33-3PIR



Kit compuesto por: 1x Central (PowerMaster-33) de 64 zonas vía radio, 1x Módulo GPRS (GSM-350 PG2), 3x detectores PIR digitales (MP-802 PG2), 1x mando vía radio (KF-234 PG2), 1x Teclado KP250PG2

940,00

KIT-PM10-2CAM-KEY



Kit compuesto por: 1x Central (PowerMaster-10) de 30 zonas vía radio, 1x Módulo GPRS (GSM-350 PG2), 2x Foto detectores (NEXT CAM PG2), 1x detectores PIR digitales (MP-802 PG2) 1x mando vía radio (KF-234 PG2) 1 x teclado (KP-241) + 3 TAGS

990,00



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid
www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82
Fax: 91 754 08 70
comercial@adncomponentes.com

POWER G		PVP €
DETECTORES CON CAMARA		
NEXT CAM PG2		10m rango en completa oscuridad. Imágenes multiplexadas desde todas las cámaras. TIEMPO envío (Captura-a-CRA, una cámara) Primera imagen: 25 seg. Siguiete imagen: 15 seg. Tamaño Imágens: VGA (640x480), QVGA, QQVGA Color y B/N Inmunidad Mascotas (Next CAM K9 PG2) Hasta 10 Cámaras (Next CAM PG2) BATERÍA INCLUIDA
NEXT CAM K9 PG2		
DETECTORES		
MP-802 PG2		Detección de movimiento y temperatura* en un solo dispositivo 12 metros de alcance e inmune a mascotas hasta 38 kg.
CLIP PG2		Detector de cortina con una cobertura seleccionable de 2, 4 y 6 metros.
DETECTOR 360° MONTAJE TECHO		
MP-862 PG2		Detector PIR PowerG Wireless 360 ° para montaje en techo, cobertura de detección hasta 10 metros de diámetro
DETECTOR ANTIMASKING		
TOWER 30PG2		Detector espejo inalámbrico con antienmascaramiento. Las lentes ópticas de espejo líderes del mercado, ofrecen una sensibilidad de detección elevada y excepcional e inmunidad ante falsas alarmas. Área de cobertura: 15m / 90°
DETECTOR DE CORTINA		
MP 902 PG2		Detector de CORTINA inalámbrico con una alcance de hasta 8 metros, montaje tanto en interior como en exterior (IP 55).
DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA		
TOWER 32PG2		Detector de tecnología dual combina algoritmos de detección PIR avanzada con detección por microondas en banda K, con una cobertura de 15m / 90°.
DETECTOR DE EXTERIOR		
TOWER 20PG2		Detector de Movimiento PIR exterior PowerG, espejo con anti-enmascaramiento, con una cobertura de 12 m / 90°.
DETECTOR DE EXTERIOR CON CAMARA		
TOWER CAM PG2		Detector de Movimiento PIR exterior PowerG, , con cámara integrada, para verificación visual avanzada de alarma. Espejo con anti-enmascaramiento, tecnología Octa-Quad™ de Visonic, que usa ocho sensores PIR, cada uno actuando como un detector Quad, con una cobertura de 12 m / 90°.



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid

www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82

Fax: 91 754 08 70

comercial@adncomponentes.com

POWER G

PVP €

TECLADOS Y PULSADORES DE ARMADO

KP-250 PG2



Diseñado para trabajar con todos los paneles PowerMaster, incluyendo nueva [PowerMaster-33 G2](#) para mercados residenciales y pymes.

Permite la visión completa y el control del sistema. De rango extendido elimina la necesidad de repetidores

358,97

KP160 PG2



Teclado inalámbrico y de proximidad. Gran pantalla táctil con iconos gráficos

279,47

Saco 3 tags



3 tarjetas de proximidad de diferentes colores

33,00

KP-241PG2



Teclado remoto inalámbrico supervisado, con lector de proximidad, incluye 3 tags

160,00

KF-234PG2



Mando portátil miniatura de 4 botones multifunción. Armado total, armado parcial, desarmado, pánico silencioso y audible.

53,40

KF-235PG2



Mando portátil 4 botones multifunción y 3 leds, activación/desactivación con un sólo click, señalización de emergencia, alarma de pánico y comprobación del estado del sistema.

98,87

PB-101 PG2



Pulsador de un botón (Pánico)

59,40

PB-102 PG2



Pulsador de dos botones (armado desarmado)

58,80



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid
www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82
Fax: 91 754 08 70
comercial@adncomponentes.com

POWER G			PVP €
MODULOS DE COMUNICACION			
WCDMA-3G		Módulo GPRS/3G Soporta tres canales de datos: GPRS, GSM y SMS, para alta velocidad y cobertura 3G.	220,00
GSM-350		Módulo GSM/GPRS DESCATALOGADO Soporta tres canales de datos: GPRS, GSM y SMS, para alta velocidad y de informes de gran fiabilidad.	0,00
Power Link 3		Módulo IP plug-and-play, sin necesidad de direcciones IP fijas, es el método complementario o alternativo al GPRS.	220,00
MODULOS EXPANSORES PG2			
9-100775		Módulo expensor para PM 30, añade una salida PGM y dos zonas cableadas y una salida de sirena.	47,77
WL-IOG		Módulo 2 x 2 IO Vía Radio compatible con PM-10, PM-30 y PM-33 PowerG Sensor Domótico.	119,00
IO-Xpander-8		Módulo interno de 8 entradas o salidas programables de zonas cableadas para PM 33,	97,03
IO-Xpander-12x4		El ioXpander-12x4 es un expensor de 12 entradas / 4 salidas cableadas que se comunica con el PowerMaster-33 EXP G2 a través del expensor ioXpander-8 utilizando un bus RS-485.	164,93
DETECTORES MAGNETICOS			
MC 302 PG2		Detector magnético supervisado con transmisor incorporado.	87,20
MC 302E PG2		Detector magnético supervisado con transmisor incorporado y entrada de zona cableada.	67,30
MC303 PG2		Detector magnético PG2, extrafino	72,37
MC312 PG2		Detector magnético PG2, exterior	153,47
DETECTOR INERCIAL			
SD 304 PG2		Detección de impactos, protege ventanas, puertas, muros y azoteas contra entradas forzadas. Entrada auxiliar.	97,40
REPETIDOR			
RP 600 PG2		Repetidor de señales, amplía la cobertura de comunicación entre los sistemas de alarma residencial PowerMaster y otros transmisores Power G.	200,57



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid

www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82

Fax: 91 754 08 70

comercial@adncomponentes.com

POWER G

PVP €

SIRENAS

SR 740PG



Sirena exterior con carcasa impermeable de diseño liso y sólido (IP55) con una potente luz estroboscópica. Sonidos diferenciados de alarmas para intrusión y fuego Sirena de alta sonoridad, 110dB Piezo. **Batería incluida.**

277,03

SR 720B PG2



Sirena Interior con luz estroboscópica incluida, 110dB Piezo Distingue entre el fuego y las alarmas antirrobo, emitiendo un sonido diferente para cada una. **Batería incluida.**

227,33

DETECTOR MICROFONICO

GB-502 PG2



Detector microfónico emplea una tecnología avanzada y patentada de reconocimiento de patrones acústicos. Cobertura de 360° y hasta 6 m para cristales normales, laminados y alambrados.

146,20

DETECTORES DE HUMO

SMD 429PG2



Detector óptico – térmico. Activa una alarma cuando la temperatura alcanza los 50° y comienza a subir rápidamente.

154,23

RIESGOS DEL HOGAR Power G

GSD-442 PG2



Detector de monóxido de carbono. Proporciona un aviso temprano de peligro de envenenamiento por monóxido, previniendo daños a los órganos vitales e incluso la muerte. Alarma sonora mediante Piezo incorporado de 95 dB y visual mediante led grande con flash.

218,63

TMD-560 PG2



Detector de temperatura. Detecta el frío extremo, averías en el congelador y el calor extremo. Proporciona hasta 4 puntos de alerta de temperatura seleccionables

125,67

FLD-550 PG2



Detector de Humedad y presencia de líquidos

95,07

ACCESORIOS COMUNICACIÓN

KIT-USB



El Kit Adaptador USB es una interfase entre el panel de control PowerMaster y un ordenador personal. Mediante el mismo es posible la lectura y programación de todos los parámetros (downloading and uploading).

88,33



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid

www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82

Fax: 91 754 08 70

comercial@adncomponentes.com

POWER MAX

PVP €

BATERIAS POWER

PACK-PRO



PACK Batería recargable Ni-MH 9,6 V/ 1800 mAh
Para Powermax-Pro.

56,10

PACK-COMplete



Pack batería recargable para Powermax Complete

40,23

PACK-EXPRESS



Pack batería recargable para Powermax Express

48,80

PACK-POWERMAX+



Pack batería recargable para Powermax +

43,23

ER14505-N



Pila de 3,6V 2400 mA

6,50

CR-123



Pila de 3V para MCM-140 y Gama Next V.R

4,15

CR-2



Pila de 3V para MCT-302, MCT-550 y MCT-501.

4,15

23A



Pila de 12V para MCT-234, MCT-201 y WT-201A

2,50

K-305177



Pack 2 unidades sirena MCS-740 / MCS-720 y SR-740PG2/SR-720PG2.

64,70

ER34615M



Pila 3,6V 13000mA para las sirenas MC-720, MCS-730 y MCS-730AC

31,00

PILA 9V



Pila 9V

5,26

PACK-PM-G10



Pack batería recargable para Power Master 10.
Ni – MH 4,8V / 1300mA

48,80

Batery pack



Batería para detector NEXT CAM PG2

13,00



Santa Leonor 63 1º-F
28037 Madrid

www.adncomponentes.com



Telf: 91 754 05 82

Fax: 91 754 08 70

comercial@adncomponentes.com

ACCESORIOS

PVP €

ROTULAS PARA DETECTORES

BR-1



Rótula de superficie

6,00

BR-2



Rótula BR-1 con accesorio para esquina

13,00

BR-3



Rótula BR-1 con accesorio para techo

14,00

FA-PRO



Fuente de alimentación compatible con:

40,30

260-301720

POWERMAX-PRO / PM-30 / PM-33

FA-PM10



Fuente de alimentación compatible con:

44,07

260-308325

POWERMAX-EXPRESS / POWERMASTER-10