

XDL12TT-AM

Detector PIR triple tecnología

Función anti-enmascaramiento

Cobertura volumétrica o cortina

2 Infrarrojos, 1 Microondas

Rango de detección 12 m

Apto para exterior / Grado 3



Pyronix

Detector exterior combinado triple tecnología antimasking

Microondas y dos PIR con pirosensor de doble elemento

Cobertura PIRs de 12 m / 85° o tipo cortina de 12 m / 17°

Cobertura regulable microondas entre 0-12 m

Inmune a mascotas hasta 24 Kg instalado a 1-1,5 m altura

Protección lente UV reforzada

Resistencias EOL simple/doble/triple incorporadas

Antimasking 0-1 m

Certificado Grado 3

Especificaciones

Marca	Pyronix
Tecnología	2 x PIR y 1 x Microondas
Lente PIR	6 zonas y 1 plano
Campo de detección	12 m / 85° ó 12m / 17° para H instalación = 1.2 m
Inmunidad mascotas	? 24 Kg
Enmascaramiento	Regulable de 0 a 1 m
Sensibilidad	Ajustable Automática o Alta
Velocidad de detección	0.25~2.5 m/s
Salida de Relay	3 x SELV, DC 60 V 50 mA
Interruptor de tamper	Delantero y trasero, DC 12 V 50 mA
Certificado de seguridad	Grado 3
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 70° C
Dimensiones (sin soporte)	188 (Al) x 77 (An) x 84 (Fo) mm
Peso	300 g